

## PROFESSIONAL LINE – ESE 2006 DBS-GT ES

### PLANTA DE LUZ A GASOLINA 20KW, TRIFÁSICA CON ONDA LIMPIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	ESE 2006 DBS-GT
CAPACIDAD	20 KW / 25 KVA CONTINUOS
GENERADOR ELÉCTRICO	SÍNCRONO, SIN ESCOBILLAS, AUTORREGULADO
VOLTAJE (ONDA LIMPIA)	220/127 V (THD<5%, TIF<150)
CORRIENTE	66 AMP
FACTOR DE POTENCIA	0.8
FRECUENCIA	60 HZ
PROTECCIÓN	IP23
MOTOR	VANGUARD BRIGGS & STRATTON TIPO OHCV
POTENCIA / VELOCIDAD	35HP / 3600 RPM
TIPO DE MOTOR	2 CILINDROS, 4 TIEMPOS
CILINDRADA	993cm <sup>3</sup>
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TANQUE COMBUSTIBLE	35 LTS. CON INDICADOR DE NIVEL
CONSUMO AL 75%	7.5 LTS/HRS
AUTONOMIA AL 75%	4.5 HRS
ARRANQUE	ELÉCTRICO CON OPCIÓN AUTOMÁTICO (12VCD)

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS	
NIVEL DE RUIDO	79 DB (A)
PESO (Kg.)	245
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (mm)	1100 X700 X 890
RECEPTÁCULOS	1X60A, 1X30A, 1X20A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	ALTA TEMPERATURA / BAJA PRESIÓN DE ACEITE
PROTECCIÓN DEL GENERADOR	SOBRECARGA / FALLA A TIERRA
INSTRUMENTOS EN PANEL DE CONTROL	VOLTÍMETRO Y HOROMETRO
ARMAZÓN DE PROTECCIÓN	TUBULAR
MANUALES TÉCNICOS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



\*Todos los datos y fotografías aquí expresados no son vinculantes. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

70 AÑOS  
AL SERVICIO DE LA  
INDUSTRIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

- GENERACIÓN Y RESPALDO
- PLANTAS DE LUZ
- UPS / NO BREAK
- TORRES DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA SOLAR

- AHORRO DE ENERGÍA
- SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
- CALENTAMIENTO DE AGUA
- LUMINARIAS SOLARES

SISTEMAS DE BOMBEO

- HIDRONEUMÁTICOS
- CONTRA INCENDIO
- AGUAS NEGRAS

SOLUCIONES

- VENTA / RENTA
- ASESORIA
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO